## Abzieher schlagabzieher

## Abziehersatz für Sacklochbohrungen –


Mit Hilfe dieses Abziehersatzes können in Sacklochbohrungen eingepresste Lager, Buchsen, Hülsen usw. problemlos ausgebaut werden. Der Satz enthält Spreizeinsätze von 8 bis 44,5 mm Innendurchmesser. Der Spreizeinsatz wird durch die Bohrung des Werkstückes eingesetzt



Satz Nr 981

und anschließend mit dem Spreizdorn auseinandergetrieben, bis die Lippen des Spreizeinsatzes fest um das Werkstück greifen. Die Zugkraft wird entweder von einer Spindel mit Brücke oder einem Schlaghammer ausgeübt.

Nr. 981 – Abziehersatz für Sacklochbohrungen mit Schlaghammer, Spindel, Brücke, Spreizdornen, Spreizeinsätzen und Werkzeugkoffer. Gewicht 9,5 kg.



Bestell-Nr.	Beschr	eibung	Bestell-	Nr. Beso	Beschreibung		
24835	Spir	ndel	2825	3 Spreizdorn	Spreizdorn (5 mm Durchm.)		
24836	Spinde	lmutter	2825	6 Spreizdorn (1	Spreizdorn (12,7 mm Durchm.		
22185	Hamme	r, 1,1 kg	4133	<b>41331</b> Brücke			
208627	Schlag	stange	283230	Y8 Met	tallkoffer		
28250	Spreizdorn (3,2	2 mm Durchm.)	1041	9 Met	Metallkoffer		
Bestell-Nr.	Spreizweite (Zoll)	Spreizweite (mm)	Bestell-Nr.	Spreizweite (Zoll)	Spreizweite (mm)		
33856*	5/16 bis 3/8	8 bis 9,5	33861**	3/4 bis 7/8	19,1 bis 22,2		
33857*	3/8 bis 7/16	9,5 bis 11,1	33862**	7/8 bis 1	22,2 bis 25,4		
33858**	7/16 bis 1/2	11,1 bis 12,7	33863***	1 bis 1 1/4	25,4 bis 31,7		
33859**	1/2 bis 5/8	12,7 bis 15,9	33864**	1 1/4 bis 1 1/2	31,7 bis 38,1		
33860**	5/8 bis 3/4	15,9 bis 19,1	33865***	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> bis 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	38,1 bis 44,4		

\*Für 3 mm Spreizdorn. \*\*Für 4,8 mm Spreizdorn. \*\*\*Für 12,7 mm Spreizdorn.


**Schlagabziehersatz –** Sehr nützlicher Werkzeugsatz für den Ausbau innenliegender Teile, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Praktisch zum Abziehen von Motor-, Generator- und Magnetlagern. Auch hervorragend für den Ausbau von Buchsen, Lagern oder Dichtringen mit kleiner Bohrung geeignet.

Nr. SS2 - Schlagabziehersatz. Gewicht 2,6 kg.

		Spreizweite innen		
Backen Satz		min. (mm)	max. (mm)	
1172		12,7	50,8	
1174	$\Rightarrow$	12,7	34,9	

**Schlagabziehersatz** – Nützlicher und vielseitiger Werkzeugsatz, bestehend aus einem Schlagabzieher mit umkehrbaren Abziehbacken, einem Schlaghammer (1,1 kg) mit einem Sortiment Spezial-Abziehbacken (je 3 Stück) und Adaptern.

Nr. 1178 - Schlagabziehersatz mit 1,1 kg Schlaghammer. Gewicht 6,3 kg.



	Innen		Außen		In	Innen		Außen	
Backen-	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
Satz	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
44195	38,1	114,3	19,1	127	38,1	120,7	25,4	114	
32054	19,1	60,3	_	_	25,4	69,9	_	_	
44148	69,9	139,7	19,1	191	82,6	158,8	25,4	159	
34698	31,8	88,9	25,4	114	38,1	108	38,1	114	
	\$atz 44195 32054 44148	Backen- Satz Min. (mm)   44195 38,1   32054 19,1   44148 69,9	Backen-Satz Min. (mm) Max. (mm)   44195 38,1 114,3   32054 19,1 60,3   44148 69,9 139,7	Backen-Satz Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm)   44195 38,1 114,3 19,1   32054 19,1 60,3 —   44148 69,9 139,7 19,1	Backen-Satz Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm)   44195 38,1 114,3 19,1 127   32054 19,1 60,3 — —   44148 69,9 139,7 19,1 191	Backen-Satz Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm)	Backen-Satz Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm)	Backen-Satz Min. (mm) Max. (mm) Max. (mm) Max. (mm)	

Spreizweite 2-armig

## Nur Schlaghämmer:

Nr. 22185 - Schlaghammer, 1,1 kg.

Nr. 34331 - Schlaghammer, 2,3 kg.





Spreizweite 3-armig