

Schneidwerkzeuge HHC-REIHE

6 bis 13 Tonnen
700 bar

Zweistufig, langlebige Konstruktion. Feststehendes oberes Messer und bewegliches unteres Messer.

SCHNEIDWERKZEUG FÜR KABEL, DRÄHTE UND STANGEN

- Zweistufiges Pumpsystem für schnelleres Ausfahren des Messers.
- Kopf um 360° drehbar.
- Kompaktes und leichtes Werkzeug für Arbeiten in beengten Bereichen.
- Lösen des Werkzeugs durch Drehen des Handgriffs.
- Hochdruck-Sicherheitsventil.
- Aufklappbarer Werkzeugkopf.
- Einfacher Wechsel der Messer.
- Mit Werkzeugtasche.



HYDRAULIKWERKZEUGE

Ausführung	Schneidleistung (Tonnen)	Betriebsdruck (bar)	Messeröffnung (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gesamttiefe (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
6-HHC-B	5,5	700	20,6	512	68	159	4
13-HHC-B	12,5	700	53,1	652	105	188	9

SCHNEIDLEISTUNG — DURCHMESSER (MM)

Ausführung	Weicher Kupferstab	Weicher Aluminiumstab	Bolzen aus Weichstahl	Bewehrungsstab	Blanker		Verzinkter Stahl-litzendraht	Erdkabel	Stahlseil
					Kupfer-/Aluminium-litzendraht	ASCR			
6-HHC-B	16	13	16	9,5	19	19	16	19	19
13-HHC-B	32	32	22	19	50	50	19	50	25