


Proportional-Wegeventil

- nicht lastkompensiert
- $Q_{max} = 60$ l/min
- $Q_N = 50$ l/min
- $p_{max} = 315$ bar

NG10
 ISO 4401-05

BESCHREIBUNG

Direktgesteuertes Proportional-Wegeventil in Flanschbauart NG10 nach ISO 4401-05 mit 4 Anschlüssen. Das Kolbenventil ist nach dem 5-Kammern-Prinzip konstruiert. Die Verstellung des Volumenstroms erfolgt durch einen Wandfluh-Proportionalmagneten (VDE-Norm 0580). Geringe Druckverluste durch optimierte Volumenstromkanäle und genaue Kolbenpassung. Der Kolben ist aus gehärtetem Stahl. Der Ventilkörper aus hochwertigem Hydraulikguss ist mit Zweikomponentenlack gespritzt. Der Deckel und der Magnet sind verzinkt.

FUNKTION

Proportional zum Magnetstrom nehmen Kolbenhub, Kolbenöffnung und Ventilverlumenstrom zu. Proportional-Wegeventile der NG10 sind nicht lastkompensiert. Dank optimaler Kolbenform und progressiver Kennlinie sind feinfühligere Bewegungsabläufe möglich. Zur Ansteuerung stehen Wandfluh-Proportional-Verstärker zur Verfügung (siehe Register 1.13).

ANWENDUNG

Proportional-Wegeventile eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Aufgaben dank hoher Auflösung, grossem Volumenstrom und geringer Hysterese. Die Anwendungen liegen sowohl in der Industrie- wie auch in der Mobilhydraulik zur weichen und kontrollierten Steuerung von hydraulischen Antrieben. Einige Beispiele: Verstellen der Rotorblätter von Windgeneratoren, Forst- und Erdbearbeitungsmaschinen, Werkzeug- und Papierproduktionsmaschinen bei einfachen Positionsregelungen, Robotik und Lüfterregelungen.

INHALT

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN.....	1
HYDR. KENNGRÖSSEN	1
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN.....	1
TYPENAUFSTELLUNG/ SINNBILDBEZEICHNUNG.....	2
STEUERUNGSARTEN	2
LEISTUNGSKENNGRÖSSEN	2
ABMESSUNGEN.....	2
ERSATZTEILLISTE	2
ZUBEHÖR.....	2

TYPENSCHLÜSSEL

	A	PW	4	-	50	-	#	
Internationale Anschlussnorm ISO								
Proportional-Wegeventil								
Steuerungsart gemäss Typenaufstellung 1.10-90/2								
Anzahl der gesteuerten Anschlüsse								
Sinbildbezeichnung gemäss Typenaufstellung 1.10-90/2								
Nenndurchfluss bei 10 bar Ventildruckabfall über 2 Steuerkanten = 50 l/min								
Standard-Nennspannung U_N :	12 VDC	G12						
	24 VDC	G24						
Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)								

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

Nenngrösse	NG10 nach ISO 4401-05
Benennung	4/2-, 4/3-Proportional-Wegeventile
Bauart	Direktgesteuertes Kolbenventil
Befestigungsart	Flanschmontage, 4 Befestigungslöcher für Zylinderschrauben M6 x 65
Anzugsdrehmoment	$M_D = 9,5$ Nm (Qualität 8.8)
Leistungsanschluss	Anschlussplatten, Reihenflanschplatten Längenverkettungssystem
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise waagrecht
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Masse:	4/2-Wege m = 4,3 kg
	4/3-Wege m = 5,7 kg

HYDRAULISCHE KENNGRÖSSEN

Druckflüssigkeit	Mineralöle, andere Medien auf Anfrage
Max. zulässiger Verschmutzungsgrad	ISO 4406:1999, Klasse 18/16/13 (Empfohlene Filterfeinheit $\beta_{6...10} \geq 75$) siehe auch Datenblatt 1.0-50/2
Viskositätsbereich	12 mm ² /s...320 mm ² /s
Druckflüssigkeitstemp.	-20...+70 °C
Betriebsdruck	$p_{max} = 315$ bar (Anschlüsse P, A, B)
Tankbelastung	$p_{max} = 160$ bar (Anschluss T)
Nennvolumenstrom	$Q_N = 50$ l/min ($Q_{max} = 60$ l/min) bei 10 bar Ventildruckabfall über 2 Steuerkanten
Leckvolumenstrom	auf Anfrage
Hysterese	≤ 5% *
	* bei optimalem Dithersignal

ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN

Bauart	Proportionalmagnet stossend, in Öl schaltend, druckdicht	
Standard-Nennspannung	U = 12 VDC	U = 24 VDC
Grenzstrom	$I_G = 2300$ mA	$I_G = 1150$ mA
Relative Einschaltdauer	100% ED (siehe Datenblatt 1.1-430)	
Schutzart	IP 65 nach EN 60 529	
Anschlussart/Stromzufuhr	Über Gerätesteckverbindung nach ISO 4400/DIN 43 650 (2P+E)	
Weitere elektrische Kenngrössen	siehe Datenblatt 1.1-155 (PI60V)	

